

VÁLVULAS DE SEGURANÇA



PRESCOR VÁLVULA DE SEGURANÇA

Min/Máx temperatura de serviço: - 10°C + 120°C
Temperatura de pico: 140°C



FLOPRESS M VÁLVULA DE SEGURANÇA

Min/Máx temperatura de serviço: - 10°C + 120°C
Temperatura de pico: 140°C
Ligação macho/fêmea



Código	Bar	Kw	Ligação		€
01.27608	1.5	85	1/2" F	1/2" F	14,10
01.27665	3	125	1/2" F	1/2" F	14,40
01.27675	3	125	1/2" M	1/2" F	15,37
01.27025	3	165	3/4" F	3/4" F	24,80
01.27045	3	395	1" F	1 1/4" F	48,28
01.27056	3	580	1 1/4" F	1 1/2" F	94,38

Código	Bar	Kw	Ligação		€
01.27015	3	100	1/2"	1/2"	11,65

PRESCOMANO VÁLVULA DE SEGURANÇA COM MANÓMETRO

Min/Máx temperatura de serviço: - 10°C + 120°C
Temperatura de pico: 140°C
Com manómetro



PRESCOR B VÁLVULA DE SEGURANÇA AQS

Min/Máx temperatura de serviço:
0°C + 95°C
Temperatura de pico: 140°C



Código	Bar	Kw	Ligação		€
01.27683	3	125	1/2"	1/2"	30,35
01.27090	3	165	3/4"	3/4"	46,30

Código	Bar	Kw	Ligação		€
01.27100	6	75	1/2"	1/2"	13,63
01.27103	7	75	1/2"	1/2"	13,63
01.27110	6	150	3/4"	1"	22,26
01.29005	6	250	1"	1 1/4"	58,28

SEPARADOR HIDRÁULICO

FLEXBALANCE BASIC ECOPLUS SEPARADOR HIDRÁULICO



Min/Máx temp. de serviço -10°C + 110°C
Pressão máxima de serviço 6 bar
Percentagem máxima de glicol 50%
Com isolamento
Com separação de ar e sujidade

Código	Ligação	€
01.M66372.5	1"	271,59
01.M66372.6	1 1/4"	353,29
01.M66372.7	1 1/2"	421,16
01.M66372.8	2"	481,34

LIGADORES DE LATÃO

VM11 LIGADOR LATÃO



Ligador Latão M/F para válvulas misturadoras, motorizadas e anti-condensação

Código	Ligação	€
VM11001	3/4" x 1/2"	2,11
VM11002	1" x 3/4"	3,28
VM11003	1 1/4" x 1"	5,68
VM11004	1 1/2" x 1 1/4"	8,66
VM11005	2" x 1 1/2"	13,75
VM11006	2 1/2" x 2"	27,91

VÁLVULAS MISTURADORAS TERMOSTÁTICAS



FLAMCOMIX

MISTURADORA TERMOSTÁTICA

SOLAR



Válvula misturadora termostática regulável
Pressão máxima trabalho 0,5 - 10 bar
Temp. máxima de entrada 100°C

REVESTIMENTO
ANTICALCÁRIO

Código	Temperatura	Kvs	Ligação	€
01.28773	35-70	1,6	3/4"	71,64
01.28774	35-70	2,2	1"	79,42
01.28775	35-70	3,4	1 1/4"	80,76

FLAMCOMIX HC

MISTURADORA TERMOSTÁTICA GRANDE CAUDAL

SOLAR



Válvula misturadora termostática regulável
Pressão máxima trabalho 0,5 - 10 bar
Temp. máxima de entrada 100°C

GRANDE CAUDAL
6.1 m³/h

REVESTIMENTO
ANTICALCÁRIO

Código	Temperatura	Kvs	Ligação	€
01.28780	20-70	6.1	1 1/4" HC	299,06



TM26

MISTURADORA DE BAIXO CAUDAL

Válvula misturadora termostática Regulável Versão ECO
Corpo em latão antidezinificação
Pressão máxima trabalho 14 bar
Temp. máxima de entrada 85°C
Ligações fêmea



Código	Temperatura	Lt/h	Ligação	€
TM26001	30-70 °C	1200	3/4"	41,60

TM27

MISTURADORA TERMOSTÁTICA

Válvula misturadora termostática
Pressão máxima trabalho 10 bar
Temp. máxima de entrada 85°C
Ligações fêmea



Código	Temperatura	Lt/h	Ligação	€
TM27001	35-55 °C	3/4"	3/4"	58,00
TM27002	35-55 °C	1"	1"	58,00

TM21

MISTURADORA TERMOSTÁTICA GRANDE CAUDAL



Válvula misturadora termostática Regulável de grande Caudal
Com cartucho substituível
Corpo em latão
Pressão máxima trabalho 14 bar
Temp. máxima de entrada 85°C

COM CARTUCHO
SUBSTITUÍVEL

Código	Temperatura	Kvs	Ligação	€
TM21003	30-65 °C	9,1	1 1/4"	675,92
TM21001	36-60 °C	14,5	1 1/2"	962,72
TM21002	36-60 °C	19	2"	1.121,31

Com válvulas de retenção nas entradas

TM21004	30-65 °C	9,1	1 1/4"	729,92
TM21005	36-60 °C	14,5	1 1/2"	1.016,79
TM21006	36-60 °C	19	2"	1.175,31