


FLEXVENT PURGADOR

Temperatura máxima de serviço: +90°C
Pressão máxima de serviço 10 bar
Com torneira de inserção automática

Auto-vedante na rosca da válvula,
dispensa o uso de fita de vedação



Código	Ligação	€
01.27750	3/8"	11,86
01.27740	1/2"	14,04
01.27735	3/4"	21,24

FLEXVENT H PURGADOR HORIZONTAL

Temperatura máxima de serviço: +90°C
Pressão máxima de serviço 10 bar
Latão niquelado



Código	Ligação	€
01.27710	1/2"	17,60

FLOVENT COMPÓSITO PURGADOR

Temperatura máxima de serviço: +90°C
Pressão máxima de serviço 6 bar
Com torneira de inserção automática
Corpo em material compósito



Código	Ligação	€
01.27792	1/2"	10,90

FLOVENT PURGADOR

Temperatura máxima de serviço: +110°C
Pressão máxima de serviço 8 bar
Com torneira de inserção automática



Código	Ligação	€
01.27720	3/8"	9,68
01.27722	1/2"	9,99



PURGADOR 3081 PURGADOR

Temperatura máxima de serviço: +110°C
Pressão máxima de serviço 10 bar
Com torneira de inserção automática



Código	Ligação	€
26.00001	1/2"	9,99

FLEXVENT SUPER PURGADOR

Purgador de ar automático de
altas prestações
Temperatura máxima de serviço: +120°C
Pressão máxima de serviço 10 bar



Código	Ligação	€
01.28520	1/2" F	81,03
01.28525	Válvula de corte	32,53

SEPARADORES DE AR



FLAMCOVENT SMART

SEPARADOR DE AR MICROBOLHAS

Para tubagens verticais e horizontais
Temperatura máx. de serviço: 120°C
Pressão máx.: 10 bar
Velocidade de fluxo 3 m/s
Tecnologia SMART



XSTREAM VENT

SEPARADOR DE AR COM ISOLAMENTO

Pressão mín/máx: 0,2 / 10 bar
Para tubagens verticais e horizontais
Temperatura mín/máx. de serviço:
-10°C + 120°C
Velocidade de fluxo 0,2 / 3 m/s
Isolamento EPP. λ : 0,036 W/m



Código	Ligação	DN	€
01.30001	3/4"	20	98,65
01.30003	1"	25	116,60
01.30004	1 1/4"	32	148,40
01.30005	1 1/2"	40	186,56
01.30006	2"	50	345,50

Código	Ligação	DN	€
01.11001	3/4"	20	154,27
01.11002	1"	25	191,92
01.11003	1 1/4"	32	225,92
01.11004	1 1/2"	40	273,54
01.11005	2"	50	465,53
01.11011	22 mm	20	163,29
01.11021	1" M	20	154,27
01.11022	1 1/4" M	25	191,92

SEPARADORES COMBINADOS AR/SUJIDADE

FLAMCOVENT CLEAN SMART

SEPARADOR MAGNÉTICO DE AR/SUJIDADE ORIENTÁVEL

Para tubagens verticais e horizontais
Temperatura máx. de serviço: 120°C
Velocidade de fluxo 3 m/s
Tecnologia SMART



XSTREAM VENT CLEAN

SEPARADOR MAGNÉTICO DE AR/SUJIDADE ORIENTÁVEL

Pressão mín/máx: 0,2 / 10 bar
Para tubagens verticais e horizontais
Temperatura mín/máx. de serviço:
-10°C + 120°C
Velocidade de fluxo 0,2 / 3 m/s
Isolamento EPP. λ : 0,036 W/m



Código	Ligação	DN	€
01.30041	3/4"	20	154,76
01.30043	1"	25	185,66
01.30044	1 1/4"	32	211,37
01.30045	1 1/2"	40	283,54
01.30046	2"	50	529,99

Código	Ligação	DN	€
01.11061	3/4"	20	228,00
01.11062	1"	25	280,61
01.11063	1 1/4"	32	330,13
01.11064	1 1/2"	40	402,68
01.11065	2"	50	698,28
01.11071	22 mm	20	240,68
01.11081	1" M	20	228,00
01.11082	1 1/4" M	25	280,61

SEPARADORES DE SUJIDADE

FLAMCO CLEAN SMART

SEPARADOR MAGNÉTICO DE SUJIDADE ORIENTÁVEL

Para tubagens verticais e horizontais
Temperatura máx. de serviço: 120°C
Velocidade de fluxo 3 m/s
Tecnologia SMART



XSTREAM CLEAN

SEPARADOR MAGNÉTICO DE SUJIDADE ORIENTÁVEL

Pressão mín/máx: 0,2 / 10 bar
Para tubagens verticais e horizontais
Temperatura mín/máx. de serviço:
-10°C + 120°C
Velocidade de fluxo 0,2 / 3 m/s
Isolamento EPP. λ : 0,036 W/m



Código	Ligação	DN	€
01.30021	3/4"	20	95,26
01.30023	1"	25	121,27
01.30024	1 1/4"	32	144,94
01.30025	1 1/2"	40	194,88
01.30026	2"	50	364,10

Código	Ligação	DN	€
01.11031	3/4"	20	163,25
01.11032	1"	25	203,39
01.11033	1 1/4"	32	238,23
01.11034	1 1/2"	40	287,54
01.11035	2"	50	495,13
01.11041	22 mm	20	172,64
01.11051	1" M	20	163,25
01.11052	1 1/4" M	25	203,39

VM31

VÁLVULA DE ESFERA MOTORIZADA 2 VIAS



Temperatura máxima 95°
Com adaptador solar 125°
Classe de proteção IP44
Tensão 230 VAC
Sinal 2 pontos
Rotação 20s/90°
Inclui cabo 1 mt
Com regulação manual
Torque máximo [Nm]:5
Tempo de rotação 20s/90°
24V sob consulta

Código	Ligação	Kvs	€
VM31001	1/2" FF DN15	20	99,65
VM31002	3/4" FF DN20	45	103,23
VM31003	1" FF DN25	60	109,48
VM31004	1 1/4" FF DN32	100	117,30

VM32

VÁLVULA DE ESFERA MOTORIZADA 3 VIAS




Temperatura máxima 95°
Com adaptador solar 125°
Classe de proteção IP44
Tensão 230 VAC
Sinal 2 pontos
Rotação 20s/90°
Inclui cabo 1 mt
Com regulação manual
Torque máximo [Nm]:5
Tempo de rotação 20s/90°
24V sob consulta

Código	Ligação	Kvs	€
VM32001	3/4" FF DN20	9,6	112,43
VM32002	1" FF DN25	11,3	128,96
VM32003	1 1/4" FF DN32	25	151,22



PASSAGEM TOTAL

CLIP SYSTEM



VM82

VÁLVULA DE ESFERA MOTORIZADA 2 VIAS

Válvula de zona de 2 vias. Servomotor ARP com regresso automático à posição, engate rápido na válvula, manípulo manual e cabo. Microinterruptor auxiliar.

Temperatura máxima: 90 °C
Pressão máxima: 10 bar
Grau de proteção: IP 44
Frequência: 50-60 Hz
Consumo: 6 VA
Capacidade contactos micro auxiliar:
1 SPST, 6(1) A-230 V
Tempo de rotação: 8 s
N° pólos: 4



VM83

VÁLVULA DE ESFERA MOTORIZADA 3 VIAS

Válvula de zona e desviadora de 3 vias com via comum central. Servomotor ARP com regresso automático à posição, engate rápido na válvula, manípulo manual e cabo. Microinterruptor auxiliar.

Temperatura máxima: 90 °C
Pressão máxima: 10 bar
Grau de proteção: IP 44
Capacidade contactos micro auxiliar:
1 SPST, 6(1) A-230 V
Tempo de rotação: 8 s
N° pólos: 5



Código	Ligação	Kvs	€
VM82002	G 3/4 F	8	98,50
VM82003	G 1 F	8	99,65
VM82006	G 3/4 M	8	97,33
VM82007	G 1 M	8	98,50
VM82008	G 1 1/4 M	8	99,65

Código	Ligação	Kvs	€
VM83002	G 3/4 F	8	100,38
VM83003	G 1 F	8	101,83
VM83006	G 3/4 M	8	99,23
VM83007	G 1 M	8	100,38
VM83008	G 1 1/4 M	8	101,83