

TUBO CORRUGADO INOX




FX38 TUBO FLEXÍVEL



Tubo inox flexível para instalações de aquecimento, solar e AQS
Aço inox AISI304
Temperatura máxima 300°C
Pressão máxima serviço 16 bar



Código	Ø mm		Mt/€
FX38011	3/8" DN10	5 mts	4,94
FX38001	3/8" DN10	10 mts	4,52
FX38002	3/8" DN10	25 mts	4,31
FX38012	1/2" DN12	5 mts	6,41
FX38003	1/2" DN12	10 mts	5,99
FX38004	1/2" DN12	25 mts	5,67
FX38019	1/2" DN12	50 mts	5,60
FX38016	1/2" DN12	100 mts	5,60
FX38013	3/4" DN15	5 mts	7,56
FX38005	3/4" DN15	10 mts	7,14
FX38006	3/4" DN15	25 mts	6,83
FX38018	3/4" DN15	50 mts	6,75
FX38017	3/4" DN15	100 mts	6,70
FX38014	1" DN20	5 mts	10,19
FX38007	1" DN20	10 mts	9,77
FX38008	1" DN20	25 mts	9,66
FX38020	1" DN20	50 mts	9,60
FX38009	1 1/4" DN25	10 mts	12,39
FX38010	1 1/4" DN25	25 mts	11,76
FX38021	1 1/4" DN25	50 mts	11,70




[mm]	3/8" DN10	1/2" DN12	3/4" DN15	1" DN20	1 1/4" DN25
Ø interior Di	9,30	13,20	15,80	19,70	26,50
Ø exterior De	12,20	16,80	20,00	25,00	33,00
Espessura T	0,25	0,30	0,30	0,30	0,30
Passo P	4,00	5,10	5,50	6,40	7,10

ACESSÓRIOS SISTEMA FLANGEADO



FX39 PORCA MÓVEL + ANILHA



Porca de latão rosca fêmea + anilha de fibra
Acabamento cromado ou amarelo

FX40 ANILHA FIBRA



Anilha de fibra para gás, AQS
e altas temperaturas

FX41 CASQUILHO DUPLO M/M



Casquilho duplo em latão
Rosca M/M com aba larga para junta plana
Acabamento cromado ou amarelo

Código	Ø mm		€	Código	Ø mm		€	Código	Ø mm		€
FX39001	3/8" DN10	10	0,76	FX40001	3/8" DN10	10	0,25	FX41001	3/8" DN10	10	1,30
FX39002	1/2" DN12	10	0,95	FX40002	1/2" DN12	10	0,29	FX41002	1/2" DN12	10	1,95
FX39003	3/4" DN15	10	1,51	FX40003	3/4" DN15	10	0,42	FX41003	3/4" DN15	10	2,81
FX39004	1" DN20	10	2,50	FX40004	1" DN20	10	0,47	FX41004	1" DN20	10	5,36
FX39005	1 1/4" DN25	10	4,56	FX40005	1 1/4" DN25	10	0,49	FX41005	1 1/4" DN25	10	10,16

FERRAMENTA SISTEMA FLANGEADO



FX42

CASQUILHO DUPLO M/F



Casquilho duplo em latão
Rosca M/F com aba larga para junta plana
Acabamento cromado ou amarelo

FX43

CASQUILHO DUPLO DE REDUÇÃO M/M



Casquilho duplo de redução em latão
Rosca M/M com aba larga para junta plana
Acabamento cromado ou amarelo

FX44

PORCA DE REDUÇÃO M/F



Porca de redução em latão
Rosca M/F com aba larga para junta plana
Acabamento cromado ou amarelo

Código	Ø mm		€
FX42001	1/2"	10	3,51
FX42002	3/4"	10	5,57
FX42003	1" DN20	5	7,56
FX42004	1 1/4"	5	13,97

Código	Ø mm		€
FX43001	3/4" x 1/2"	10	3,99
FX43002	1" x 3/4"	5	7,46
FX43003	1 1/4" x 1"	5	12,29

Código	Ø mm		€
FX44001	3/4" x 1/2"	10	2,48
FX44002	1" x 3/4"	5	3,99
FX44003	1 1/4" x 1"	5	6,83

FX50

KIT DE INSTALAÇÃO

Código

€



Kit de ferramentas para instalação de tubo corrugado
Inclui:
1 preparador de tubo
1 corta tubos
1 matriz DN10 + DN12
1 matriz DN12X + DN15
1 matriz DN20 + DN25
Mala de transporte

FX50001

157,50

TUBO CORRUGADO INOX SOLAR



FX45

TUBO AÇO INOX CORRUGADO DUPLO SOLAR

Código

Ø mm



Mt/€



SOLAR

Tubo inox flexível para instalações solares
Aço inox AISI316
Temperatura máxima 300°C
Pressão máxima serviço 16 bar
Com isolamento solar 13mm
Com cabo de sonda
Outras medidas sob consulta

COM CABO
PARA
SONDA

FX45002

3/4" DN16

25 mts

24,15

FX45006

3/4" DN16

50 mts

24,15

FX45011

3/4" DN16

100 mts

24,15

FX45004

1" DN20

25 mts

27,83

FX45007

1" DN20

50 mts

27,83

FX45012

1" DN20

100 mts

27,83

FX45010

1 1/4" DN25

25 mts

41,88

FX45008

1 1/4" DN25

50 mts

41,88

FX52

PORCA MÓVEL



Porca de latão rosca fêmea + anilha de fibra
para instalações solares

FX47

KIT LIGAÇÃO MACHO



Kit ligação rápida rosca macho para solar
Inclui: porca, casquilhos M/M, freio inox,
anilha fibra

FX48

UNIÃO SOLAR



União ligação rápida para solar
Inclui: 2 porcas, 1 casquilho M/M,
freio inox, anilha fibra

Código	Ø mm		€
FX52001	3/4" DN16	1	7,85
FX52002	1" DN20	1	10,95

Código	Ø mm		€
FX47001	3/4" DN16	1	10,50
FX47002	1" DN20	1	12,60
FX47003	1" DN25	1	23,15
FX47004	1 1/4" DN25	1	23,90

Código	Ø mm		€
FX48001	DN16	1	11,87
FX48002	DN20	1	13,55
FX48003	DN25	1	25,65