

Humidificação e purificação do ar em um MCK55W

- › Eficácia contra os vírus respiratórios avaliada pelo Institut Pasteur de Lille
- › Humidificação e purificação em um
- › Ar puro graças à abordagem "Catch and Clean" da Daikin para a decomposição de substâncias nocivas
- › Filtro HEPA de elevado desempenho sem precisar de ser substituído durante 10 anos
- › Silenciosa
- › LEDs a cores para fornecer informações sobre a qualidade do ar interior

Sensores

Sensor de pó (PM2,5/pó)	•
Sensor de odor	•
Sensor de humidade	•

Modo

Modo do ventilador automático	•
Modo anti-pólen	•
Modo turbo	•
Modo silencioso	•
Modo Econo	•
Modo de humidade	•

Funções

"Catch & clean"	•
Filtro desodorizante	•
Controlo remoto	•
Bloqueio para crianças	•
Ajuste da luminosidade	•
Reinício automático após falha de energia	•



- Caudal de ar até **330 m³/h**
- Purificação do ar até **82 m²**
- 500 ml/h de capacidade de humidificação
- Absorve os odores através de um **filtro desodorizante**
- Filtro HEPA** eletrostático de alto desempenho



Especificações



Unidade única				MCK55W	
Área da divisão aplicável			m²	41(1)/82(2)	
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade	mm	700x270x270	
Peso	Unidade		kg	9,5	
Cor				Branco	
Caudal de ar		Operação de purificação do ar	Silencioso/Baixo/Médio/Turbo	m³/h	54/120/192/330
		Operação de humidificação	Silencioso/Baixo/Médio/Turbo	m³/h	102/144/192/330
Nível de pressão sonora	Operação de purificação do ar	Silencioso/Baixo/Médio/Turbo		dB(A)	19,0/29,0/39,0/53,0
	Operação de humidificação	Silencioso/Baixo/Médio/Turbo		dB(A)	25,0/33,0/39,0/53,0
Operação de humidificação	Consumo	Silencioso/Baixo/Médio/Turbo		kW	0,011/0,014/0,019/0,058
	Humidificação	Silencioso/Baixo/Médio/Turbo		ml/h	200/240/300/500
	Capacidade do depósito de água			l	2,7
Operação de purificação do ar	Consumo	Silencioso/Baixo/Médio/Turbo		kW	0,007/0,010/0,017/0,056
Alimentação elétrica	Fase/Frequência/Tensão			Hz/V	1~/50/60/220-240/220-230

A área da divisão aplicável é adequada ao funcionamento da unidade à velocidade máxima do ventilador (HH). A área da divisão aplicável indica o espaço onde um determinado número de partículas de pó pode ser removido em 30 minutos. ((1) em conformidade com JEM (2) em conformidade com CADR (JEM) e com a norma NRCC-54013-2011) | O valor de humidificação altera-se de acordo com a temperatura e humidade interiores e exteriores. Condição de medição: 20 °C de temperatura, 30% de humidade. | Os níveis de ruído de funcionamento são a média de valores medidos a 1 m de distância da parte da frente, esquerda, direita e parte de cima da unidade. (Estes são iguais aos valores numa câmara anecoica) | Filtro HEPA eletrostático e filtros de humidificação instalados na unidade.

Consulte as notas na página 23 para obter informações detalhadas sobre os testes do Institut Pasteur de Lille. Pode encontrar informações atualizadas sobre a testagem na nossa página da Web online.