

Humidificação do tipo de alta qualidade MCK70Y

- › Purificação do ar para espaços de grandes dimensões, tais como aplicações residenciais e comerciais
- › Ar puro graças à abordagem "Catch and Clean" da Daikin para a decomposição de substâncias nocivas
- › Filtro HEPA de elevado desempenho sem precisar de ser substituído durante 10 anos
- › Silenciosa
- › LEDs a cores para fornecer informações sobre a qualidade do ar interior

Sensores

Sensor de pó (PM2,5/pó)	•
Sensor de odor	•
Sensor de humidade	•

Modo

Modo do ventilador automático	•
Modo anti-pólen	•
Modo turbo	•
Modo silencioso	•
Modo Econo	•
Modo de circulação	•
Modo de humidade	•

Funções

"Catch & clean"	•
Filtro desodorizante	•
Bloqueio para crianças	•
Ajuste da luminosidade	•
Reinício automático após falha de energia	•



- Caudal de ar até **420 m³/h**
- Purificação do ar até **96 m²**
- 650 ml/h** de capacidade de humidificação
- Absorve os odores através de um **filtro desodorizante**
- Filtro HEPA** eletrostático de alto desempenho



MCK70YV



MCK70YB

Especificações

Unidade interior				MCK70YV	MCK70YB
Área da divisão aplicável				48(1)/96(2)	
Dimensões	Unidade	AlturaxLarguraxProfundidade	mm	600x395x287 (3)	
Peso	Unidade		kg	12,5	
Cor				Branco	
Caudal de ar		Operação de purificação do ar	Silencioso/Baixo/Médio/Turbo	m³/h	60/132/210/420
		Operação de humidificação	Silencioso/Baixo/Médio/Turbo	m³/h	102/132/210/420
Nível de pressão sonora	Operação de purificação do ar	Silencioso/Baixo/Médio/Turbo		dBA	18/27/37/54
		Operação de humidificação	Silencioso/Baixo/Médio/Turbo	dBA	23/27/37/54
Operação de humidificação	Consumo	Silencioso/Baixo/Médio/Turbo		kW	0,011/0,012/0,018/0,068
	Humidificação	Turbo		ml/h	650
	Capacidade do depósito de água			l	3,6
Operação de purificação do ar		Consumo	Silencioso/Baixo/Médio/Turbo	kW	0,008/0,010/0,016/0,066
Alimentação elétrica		Fase/Frequência/Tensão		Hz/V	1~/50/60/220-240/220-230

A área da divisão aplicável é adequada ao funcionamento da unidade à velocidade máxima do ventilador (HH). A área da divisão aplicável indica o espaço onde um determinado número de partículas de pó pode ser removido em 30 minutos. (1) em conformidade com JEM (2) em conformidade com CADR (JEM) e com a norma NRCC-54013-2011 (3) Com roda: 637 x 395 x 287 | O valor de humidificação altera-se de acordo com a temperatura e humidade interiores e exteriores. Condição de medição: 20 °C de temperatura, 30% de humidade. | Os níveis de ruído de funcionamento são a média de valores medidos a 1 m de distância da parte da frente, esquerda, direita e parte de cima da unidade. (Estes são iguais aos valores numa câmara anecoica) | Filtro HEPA eletrostático e filtros de humidificação instalados na unidade.

Consulte as notas na página 23 para obter informações detalhadas sobre os testes do Institut Pasteur de Lille.